DL 06-165/T-EN54

Descrizione

Il diffusore DA-SG 80-200/T plus-EN54 è un sistema a 2 vie con woofer da 200 mm e tweeter 1", completo di trasformatore per linea a tensione costante 100 V con 3 regolazioni in potenza 80 / 40 / 20 W.
Risposta in frequenza 58 ÷ 23.000 Hz, SPL IEC268-5, 1mt/1W 109 dB, angolo di dispersione a 1KHz, orizzontale 360°, verticale di 180°.
Dimensioni 390 x 450 mm, peso 6,319 Kg, temperatura di funzionamento -25 ÷ +70 °C. Struttura in plastica ABS colore RAL 1013. Connessione con passacavo PG11.
Classe di protezione IP 36 contro l'intrusione di particelle solide (quali parti del corpo e polvere) e l'accesso di liquidi.

Certificato EN54-24 - 1438-CPR-xxxx.

Gli altoparlanti IC-Audio sono testati e classificati secondo lo standard IEC 60529 (grado di protezione con custodia) contro la penetrazione di corpi estranei e umidità. La classificazione è conforme agli standard attraverso la caratterizzazione con un codice fisso. Questo codice è composto dalle lettere IP (Protezione internazionale) seguite da due cifre. La prima cifra indica il grado di protezione dalla polvere e la seconda cifra il grado di protezione dall'acqua. Si ricorda che il collaudo dei prodotti è stato effettuato in condizioni di laboratorio non sempre confrontabili al 100% con le condizioni dei diversi ambienti di installazione. Questa protezione può essere ridotta a causa della normale usura a seconda dell'ambiente di installazione.

Misurazioni secondo DIN IEC 268-5 | Conformità RoHS (2011/65 / UE)

La classificazione IP specificata si basa sui risultati del test IC-Audio, non sui risultati del test CNBOP-PIB. La certificazione verifica solo i requisiti minimi per la conformità EN54-24.

Blueprint srl si riserva il diritto di apportare modifiche a disegni e dati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Dati tecnici (elettrici)

Descrizione	DA-SG 80-200/ plus-EN54
Potenza	80 / 40 / 20 W
Impedenza (100V)	125 / 250 / 500 Ω
Gamma frequenze	62 ÷ 22.500 Hz
Risposta in frequenza	58 ÷ 23.000 Hz
SPL IEC268-5, 1W/1m	109 dB
SPL EN54-24, Pmax/4m	89 dB
Sensibilità EN54-24, 1W/4m	70,5 dB
Sensibilità EN54-24, 1W/1m	82,5 dB
Dispersione -6dB, 500Hz	h 360° - v 180°
Dispersione -6dB, 1KHz	h 360° - v 180°
Dispersione -6dB, 2KHz	h 360° - v 180°
Dispersione -6dB, 4KHz	h 360° - v 80°

Dati tecnici (meccanici)

Dimensioni	390 x 450 mm
Materiale	ABS
Grado protezione	IP 35
Peso netto	6,31 kg
Temperatura di funzionamento	-25 ÷ +70 °C
Montaggio	Staffa a U
Connessione	PG11
Colore	RAL 1013

Blueprint srl si riserva il diritto di apportare modifiche a disegni e dati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Disegno tecnico

ic audio

DA-SG 80-200/T plus-EN54



all dimensions are in mm

Blueprint srl si riserva il diritto di apportare modifiche a disegni e dati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.